



AQUA GENIUS

WENDT & SØRENSEN

WE PURIFY AIR & WATER

PROBLEMLØSEREN

- SÅDAN HÅNDBTERER DU TYPISKE PROBLEMER I EN UDENDØRS SPA

| Problem | Mulig årsag | Forslag til løsning |
|--|---|--|
| Vandet er tåget/uklart | a) Partikler i vandet b) pH-værdi er for høj c) Dårlig filtrering d) Vandet er overmættet med opløste stoffer (TDS er for høj) | a) Tilsæt Bright & Clear b) Tilsæt pH Down c) Rengør filterpatronen med Filter Cleaner d) Udskift vandet helt eller delvist |
| Vandet er misfarvet | Opløst kobber, jern eller andre metaller i vandet | Tilsæt No Scale |
| Skumdannelse | Højt indhold af sæbe- eller kosmetikrester | Tilsæt Foam Down |
| Kalkudfældninger i vandet (gråligt vand) | a) Højt calciumniveau b) pH for høj c) Alkaliniteten er for høj | a) Tilsæt No Scale b) Tilsæt pH Down c) Tilsæt Alka Down |
| Ubehagelig lugt | a) Højt indhold af organiske forurenninger b) Filterpatron snavset c) De skjulte rørsystemer er snavsede | a) Tilsæt SpaChock b) Rens filterpatron med Filter Cleaner c) Rengør de skjulte rørsystemer med Biofilm Cleaner |
| Øjensvie/hudirritation | a) pH er for lav b) Alkaliniteten er for lav c) TDS er for høj | a) Tilsæt pH Up b) Tilsæt Alka Up c) Udskift vandet helt eller delvist |
| Ubehagelig klorklugt og øjensvie | Højt indhold af bundet klor | Tilsæt SpaChock, kontrollerer pH og juster efter behov. Lad massagepumpen køre i 2-4 timer |
| Sider og bund føles som sandpapir | Kalkbelægninger på grund af meget hårdt vand | Afkalk hele badet med Descaler |
| Glatte eller slimede sider og hjørner. Grønne områder på bund og sider | Bakterievækst Mangler desinfektion | Tilsæt 4 stk. SunWac 12-tabletter pr. 1000 l vand eller 20 ml MiniChlor pr. 1000 l vand |

Tip: I en udendørs spa, hvor du genbruger vandet i længere perioder, anbefales det at kontrollere vandkvaliteten med regelmæssige vandanalyser.