

PH-PLUS TILSÆTNING

- VEJLEDENDE TILSÆTNINGSMÆNGDER FOR PH-PLUS TIL POOLS. PH-PLUS HÆVER PH-VÆRDIEN.

PH-VÆRDIEN HÆVES MED			10 M ³	15 M ³	20 M ³	25 M ³
	g/m ³	ml/m ³	ml	ml	ml	ml
0,1	3,5	4,9	49	73	98	121
0,2	7,0	9,8	98	147	196	245
0,3	10,5	14,7	147	220	294	366
0,4	14	19,6	196	294	392	490
0,5	17,5	24,5	245	367	490	611
0,6	21	29,4	294	441	588	735
0,7	24,5	34,3	343	514	686	856
0,8	28	39,2	392	588	784	980
0,9	31,5	44,1	441	661	882	1100

pH-værdien må minimum være 7,0 og maksimum være 7,6.

Ved brug af Tempo Stick anbefales en pH-værdi tæt på 7,0, når der er udført poolkontrol.

OBS! Tilsætningen af Boost Granulat, HTH Granulat eller BRIQUETTER (Day Tabs) medfører en stigning i pH-værdien. Husk at korrigere for dette inden tilsætning af pH-Plus.

Tilsætning:

Den afmålte mængde pH-Plus opløses i en spand med vand fra poolen. Opløsningen tilsættes så langt fra skimmeren som muligt.